



## Bandeja de distribución

### 2U Económica | Vacía | Negra RAL 9005

Máxima capacidad 48 puertos

La Bandeja de distribución económica *LightMax*<sup>®</sup> 2U ofrece una excelente solución para la terminación e interconexión de fibra óptica. Está fabricada de acero laminado en frío termolaqueado en negro RAL 9005. Con fácil acceso a su interior para organizar e identificar las fibras y empalmes ópticos. El panel frontal tiene dos filas paralelas de 24 recortes cada una para adaptadores SC simplex (o LC dúplex). Se entrega con todos los accesorios necesarios para la identificación y organización de las fibras y la protección de los empalmes.

#### Características:

- Aletas laterales ajustables para bastidores o gabinetes U/19"
- Protección frontal y lateral
- Bandeja móvil para un fácil acceso y mantenimiento de la fibra
- Cuatro sujetadores de empalmes
- Caja y bandeja de acero laminado en frío
- Acabado termolaqueado negro RAL 9005
- Todos los accesorios de instalación incluidos
- En conformidad con EIA-310-E

#### Aplicaciones:

- Optimizado para entornos LAN
- Manejo y gestión de cables y jumpers / pigtails
- Alta capacidad y despliegue de fibra

#### Instalación:

- En bastidores y armarios

Número de parte

48-E2U

Rev. 3-ES/ABR22




48-E2U  
[Capacidad máxima con adaptadores LC dúplex]

[Imágenes únicamente con fines de referencia]



48-E2U  
[Accesorios suministrados]



#### ESPECIFICACIONES 48-E2U

Capacidad de adaptadores	Tipo	Máx. de puertos disponibles
FC	Simplex	48
ST	Simplex	48
SC	Simplex	24 / 48
	Dúplex	24 / 48
LC	Dúplex	24 / 48
	Quad	24 / 48
E2000	Simplex	48
<b>Material</b>	Acero laminado en frío	
<b>Acabado</b>	Termolaqueado	
<b>Dimensiones</b>	Frente	482
	Fondo	206
	Altura	88
<b>Peso (nominal)</b>	kg	3.2
<b>Capacidad máxima</b>	Puertos	24 or 48
	Fibras	24, 48 or 96
<b>Norma</b>	RoHS EIA-310-E	