



Cajas de terminación

Interior - 4 puertos

SC simplex - brida corta

Adaptadores no incluidos (*)

La caja LM-HO4SCSCC es una caja de terminación interior para aplicaciones de red FTTX y en instalaciones murales. Tiene la capacidad de 4 puertos, con soporte a empalmes por fusión o mecánicos.

Características

- Peso y dimensiones reducidos
- Para interiores
- Máx. capacidad: 4 fibras
- Bandeja de empalme integrado
- Hecha de ABS
- Fácil uso e instalación
- Capacidad de adaptadores: 4 SC simplex
- Adaptadores con brida corta
- RoHS 3
- Compatibilidad con instalación en riel DIN

Aplicaciones

- Terminación final FTTX.

ESPECIFICACIONES

Capacidad máx.	-	4 fibras
Color	-	Blanco
Material	-	ABS
Dimensiones	mm	100.6 x 80.6 x 28.8
Talle del cable	mm	3.0 x 2.0
Peso nominal	g	90
Conteo de casetes	-	1
Cable recomendable	-	Cable de interior \ Cable 'Drop'
Temperatura	°C	-40 ~ 85
Grado de protección	-	IP30
Método de cableado	-	N/A
Adaptadores	-	SC simplex sin orejas
Método de sellado	-	N/A
Norma	-	RoHS 3.0

Números de parte

LM-HO4SCSCC
LM-HO4SCSCCA

Rev. 4-ES/JUL22



(*) Adaptadores no incluidos

[Imágenes unicamente con fines de referencia]

Dibujo estructural

